

## KARTA PRODUKTU Nr 0031/003/16

**Nazwa wyrobu:** Uchwyt zamykany UZ

**Producent:** ELEKTROPLAST  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015**  
**Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0**

**Przeznaczenie produktu:** Uchwyty zamykane UZ, UZ UV przeznaczone są do mocowania w pionie i w poziomie rur sztywnych RL, RS.

**\*Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: biały, szary RAL – zbliżony do 7024, (na życzenie klienta czarny oraz inne kolory)
- Materiał: PP, lub PP modyfikowany stabilizatorem UV
- Zakres temperatury pracy ciągłej: (-25°C do +60 °C)


**\*Wykonanie: uchwyt zamykany**

**\*Własności produktu:**

- UZ - Brak odporności na promieniowanie UV.
- UZ UV- odporne na promieniowanie UV dla klimatu umiarkowanego
- Rozprzestrzeniające płomień

**\*Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, kwasy z wyjątkiem siarkowego, wodorotlenki, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60 °C).

Uchwyt na rurę	Nr katalogowy UZ			Nr katalogowy UZ UV			Ilość szt./opa
	Białe	Szare	Czarne	Białe	Szare	Czarne	
L <sub>1</sub> 13	07.1	07.2	07.2A	07.25	07.26	07.27	100
L <sub>1</sub> 16	07.3	07.4	07.4A	07.28	07.29	07.30	100
L <sub>1</sub> 18	07.5	07.6	07.6A	07.31	07.32	07.33	100
L <sub>1</sub> 20	07.7	07.8	07.8A	07.34	07.35	07.36	100
L <sub>1</sub> 22	07.9	07.10	07.10A	07.37	07.38	07.39	100
L <sub>1</sub> 25	07.10B	07.10C	07.10D	07.39A	07.39B	07.39C	100
L <sub>1</sub> 28	07.11	07.12	07.12A	07.40	07.41	07.42	100
L <sub>1</sub> 32	07.12B	07.12C	07.12D	07.42A	07.42B	07.42C	100
L <sub>1</sub> 37	07.13	07.14	07.14A	07.43	07.44	07.45	100
L <sub>1</sub> 47	07.15	07.16	07.17	07.46	07.47	07.48	100



**Zalecenia producenta:**

Producent zaleca rozstaw uchwytów zamykanych dla rury RL:  
w poziomie: 60÷70 cm, w pionie: 80÷90 cm.  
dla rury RS:  
w poziomie: 80÷90 cm, w pionie: 90÷100 cm.

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż te, jakie producent przewidział, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika.

Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

**ELEKTROPLAST**  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
DYREKTOR PRODUKCJI  
*Stanisław Klakla*

Kapitał zakładowy: 5.726.000.00 zł NIP: 681-18-27-742 REGON: 350141778 KRS: 0000118321

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS