

KARTA PRODUKTU Nr 0039/003/16

Nazwa wyrobu: Puszka odgałęźna podtynkowa z pokrywą

Producent: ELEKTROPLAST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 32-431 STRÓŻA 1015
Symbol (PKWiU 2015): 22.21.29.0

Przeznaczenie produktu: Puszki odgałęźne podtynkowe 70 z pokrywą i puszki odgałęźne podtynkowe 80 z pokrywą, przeznaczone są do połączeń odgałęzień od jednego albo większej ilości przewodów głównych.

Zastosowanie w instalacjach podtynkowych

***Własności techniczne:**

- Wyprodukowana zgodnie z dyrektywą LVD 2014/35/UE, dyrektywą 2011/65/UE
- Kolor: czarny
- Materiał: PP
- Brak odporności na promieniowanie UV
- Stopień ochrony: IP 30

***Właściwości termiczne:**

- Temperatura pracy ciągłej od -15°C do $+60^{\circ}\text{C}$

***Właściwości pożarowe:**

- Rozprzestrzeniające płomień

***Odporność chemiczna:** w temp. pok. odporny na alkohole, benzynę, kwasy z wyjątkiem siarkowego, wodorotlenki, (chlorki sodu i wapnia również w temp. 60°C).

Nr kat.	Rodzaj puszki	Głęb. Zewn.	Głęb. Wewn.	Ø zew. w mm	Ø wew. w mm	Ø pokrywy	Ilość szt./opak.
013.3	PO 70 p/t z pokrywą	48,5 ^(+0,3)	47,5 ^(+0,2)	70 ^(+0,5)	66 ^(+0,5)	78 ^(+0,2)	60
013.4	PO 80 p/t z pokrywą	49 ^(+0,4)	47,5 ^(+0,3)	80,5 ^(+0,3)	77 ^(+0,3)	88 ^(+0,2)	40
013.5	Pokrywa uniwersalna do PO70/PO80	Materiał ABS	-----	-----	Grubość pokrywy 0,77 mm	90	40

Powyższe informacje opracowane są w oparciu o bieżący stan wiedzy i dotyczą wyrobu wyprodukowanego przez producenta: Elektroplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przypadku zastosowań wyrobu do celów innych niż podaje producent, odpowiedzialność za bezpieczeństwo, czas i jakość eksploatacji wyrobów spada na użytkownika. Kartę produktu opracował: Dyrektor Produkcji Stanisław Klakla

ELEKTROPLAST
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
DYREKTOR PRODUKCJI
Stanisław Klakla